

Aangemaakt op: 21-10-2020 8:49:17 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Safemaster model SM 2

### Maatvoering Safemaster model SM 2

Artikelnummer	8601
Uitwendig BxDxH	1420 x 1080 x 1685 mm
Inwendig BxDxH	1300 x 800 x 1300 mm
Opslagcapaciteit	2x 200 liter vat (of gelijkwaardig)
Inhoud opvangbak	220 liter
Draagvermogen vloer	500 kg/m <sup>2</sup>
Deur	Afsluitbaar
Gewicht	228 kg

### Specificaties Safemaster model SM 2

Geschikt voor het plaatsen van gevaarlijke stoffen in vaten of klein-emballage. Het is tevens mogelijk om de verpakkingen op een pallet in de Safemaster te plaatsen. Optioneel bij te leveren zijn legborden, stelling/aftapbok voor het plaatsen van liggende 60 of 200 liter vaten. De Safemaster kan aan de buitenzijde in kleur worden afgewerkt. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

#### Kenmerken:

- Algemene toelating DIBt Berlijn.
- Vloeistofdichtheidscertificaat afgegeven door TÜV Rheinland e.V.
- Behuizing en deur vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Dak voorzien van regengoten met uitstroomopeningen op de vier hoeken.
- Be- en ontluchting door ventilatiesleuven rondom boven de opvangbak en onder de dakrand.
- Opvangbak vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal met verzinkte rooster.
- Dak met 2 gasdrukveren, afsluitbaar met 2 klemsluitingen.
- Op de binnenwanden rondom voorzien van verzinkte spatschermen.
- Onderrijhoogte 100 mm.

