

Aangemaakt op: 21-10-2020 10:11:08 | Technische wijzigingen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model L

□

Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model L

Artikelnummer	79-202960-421 + VERPEX09GS
Afm. uitwendig BxDxH	ca. 895 x 610 x 2.187 mm (H incl. kastflens)
Afm. inwendig BxDxH	ca. 730 x 404 x 1.826 mm
Deur	dubbele deur
Eigen gewicht	ca. 477 kg
Kleur romp/deuren	RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in RAL 3003/robijnrood
Opslagcapaciteit	2 x 50 liter/Ø 229 mm of 4 x 10 liter/Ø 140 mm
Standaard inrichting	2x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, 2 x flessenhouder voor het vastzetten van 50-liter-gasflessen, 1 x opklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model L

Versie 1.0 – 03-2019

BRANDWERENDE (F90) GASFLESKASTEN

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Kasten alleen geschikt voor inpandig toepassing.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN)-EN 14470-2.
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421).
- Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strip, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, flessenhouder(s) voor het vastzetten van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.
- Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
- Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

